

neorex

wir sind

Ihr Partner
die Profis

sind wir



SodaMaster 600

Die perfekte Zusammenführung
von Form und Funktion



erhältlich mit dem
IONOX Hygiene-System

SodaMaster 600

Technische Daten

Frontdesign	Edelstahlgehäuse, Touchscreen-Glas-Bedienpanel
Gerätetypen	Auftischanlage, AquaTower
Leitungen	Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
Abmessungen / mm (ohne Anschlüsse)	Auftisch 489H x 303B x 505T AquaTower 910H x 303B x 446T
Hausseitige Anschlüsse	3/8" oder 3/4" Eckventil mit Aussengewinde gem. DIN EN 1717, Wasserablauf mit Siphon
Stromversorgung	230 V AC, Schukosteckdose
Leistungsaufnahme	550 W, Heißwasser 1650 W
Gewicht	Auftisch 40 kg, AquaTower 65 kg
Füllmenge	143 g
Dauerkühlleistung	ΔT 5°C: ca. 70 l/h ΔT 10°C: ca. 35 l/h
Kühlkompressor	284 W
Kältemittel	R 143 a
Zapfleistung	ca. 120 l/h
Fehlermeldungen	CO ₂ -Zylinder erschöpft, Funktionsstörung Fehler der thermischen Keimsperrung Wartungsintervall (bzw. Service) notwendig
Montagehinweise	Bei Auftischgeräten muß das Gerät selbst auf einer Arbeitsplatte/einem Tisch stehen. Filter und CO ₂ -Zylinder werden Untertisch montiert. Der AquaTower besteht aus einem Geräteoberteil (Zapfanlage) und einem Geräteunterbau, der Filter, CO ₂ -Zylinder und Wassermengenzähler beinhaltet.



SodaMaster 600




SodaMaster AquaTower 600



CO₂ Druckminderer
Edelstahl-Tropftrasse mit Ablauftrichter
Wassermengenzähler
Anschluss-Set
Thermische Keimsperrung
programmierbare Portionierung**

	●	●	●	-	○	-	-	○	●	●	○	●	○	●
SodaMaster 600	●	●	●	-	○	-	-	○	●	●	○	●	○	●
SodaMaster AquaTower 600	●	●	●	-	●	-	-	○	●	●	●	●	○	●
SodaMaster 600 X	●	●	●	●	○	●	-	○	●	●	○	●	○	●
SodaMaster AquaTower 600 X	●	●	●	●	●	●	-	○	●	●	●	●	○	●
SodaMaster 600 HS	●	-	●	-	-	-	●	○	●	●	○	●	●	●
SodaMaster AquaTower 600 HS	●	-	●	-	-	-	●	○	●	●	●	●	●	●
SodaMaster 600 HS X	●	-	●	●	-	●	●	○	●	●	○	●	●	●
SodaMaster AquaTower 600 HS X	●	-	●	●	-	●	●	○	●	●	●	●	●	●

* Serienausstattung - optional - nicht erhältlich *IONOX Hygiene-System bestehend aus: X1 Hochleistungsfilter-System, X3 Sterilfiltersystem und thermischer Keimsperrung am Auslaufhahn
**Aus Sicherheitsgründen ist das Heißwasser nicht portionierbar.



Neorex GmbH
Feldhofweg 3
CH-4663 Aarburg

wir sind	Ihr Partner die Profis	sind wir
----------	-----------------------------------	----------

Tel.: 062/791 30 22
Fax: 062/791 32 23
E-Mail: info@neorex.ch
Website: www.neorex.ch

